

DIGITALE INDICATOR 2761

Indicator type 2761



- » 3 afslagcontacten per weegschaal
- » 3 weegschalen aansluitbaar
- » 10 tarra geheugens
- » Uitgebreide printer besturing

DIGITALE INDICATOR 2761



Beschrijving

CE gecertificeerd op basis van EN 45501, toepasbaar voor ijkwettelijk gekeurde weegschalen, klasse III, 0,5 μ V/e. Twee afleesdisplay's en een full size toetsenbord.

Technische gegevens

- › Tweede alpha numeriek hulp display
- › Tien instelbare tarra geheugens
- › Veertig geheugens voor artikel gewichten bij tel-wegen
- › Drie instelbare setpoints: afvullen, doseren, niveau controle
- › Printer afdruk mogelijk van : - vaste koptekst
 - datum en tijd
 - aut. volg nummer
 - order en product codes
 - Bruto, tarra, netto gewicht
- › RS 232 full duplex data poort
- › Vier (max 100 mA) setpoint uitgangen, tarreer ingang
- › Net-adapter +/- 8,5 VDC/230 VAC, 12 VA, IP 30

Toepassing: - doseren en afvullen met setpoints
- weeg (tel-) combinatie met 2 of 3 weegschalen
- uitgebreide printer afdruk mogelijkheden

Uitvoering

- › Behuizing van gietaluminium, grijs gecoat
- › Afmetingen: 190 x 255 x 70 mm (lxbxh)
- › Gewicht: 1,8 kg (met 1 weegschaal ingang)
- › Afdichting klasse IP 65 (stof- en sproeiwaterdicht)
- › Omgevingstemperatuur in bedrijf: -10° . . . + 40° C
- › Wand / tafel console van roestvast staal

Opties

- > Setpoint relais interface
- > Ingang geheugenmodulen voor 2e en 3e weegschaal

Bestel informatie

2761.01.001

Digital indicator

Accessoires

Order Numbers

2552.01.001

Description

Inganggeheugenmodule

Relaisbox voor setpoints en statusmeldingen

Soehnle Professional importeur Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@weegtechniek.nl
Website www.weegtechniek.nl